

SAC-3P-100,0-116/0,75 - Anillo de cable



1457416

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457416>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Por metros, Anillo de cable, PUR/PVC, negro RAL 9005, 3-conductores, color conductores individuales: negro 1, negro 2, verde/amarillo, longitud de cable: 100 m

Datos comerciales

Código de artículo	1457416
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1LBA
Clave de producto	AF1LBA
GTIN	4046356617543
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5.163 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4.996 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-3P-100,0-116/0,75 - Anillo de cable



1457416

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457416>

Datos técnicos

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Cable por metros
Aplicación	Conector de válvula
Número de polos	3
Apantallado	no

Cable/línea

Longitud del cable	100 m
--------------------	-------

PUR/PVC 0,75 mm², negro [116]

Esquema de dimensiones



Peso del cable	53,4 kg/km
UL AWM Style	20549
Número de polos	3
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR/PVC 0,75 mm², negro [116]
Construcción del conductor cable de señales	24x 0,20 mm
Línea de señales AWG	18
Sección de línea	3x 0,75 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,7 mm ±0,05 mm
Diámetro exterior del cable	5,80 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro RAL 9005
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PVC
Conductor individual, color	negro 1, negro 2, verde/amarillo
Cableado total	3 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	26 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 20 MΩ*km
Tensión nominal Cable	300 V
Tensión de prueba	1200 V
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	29 mm

SAC-3P-100,0-116/0,75 - Anillo de cable



1457416

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457416>

Menor radio de flexión, montaje móvil	58 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 1000000, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 2 m/s, Aceleración: 2,5 m/s ²
Resistencia a las llamas	DIN VDE 0482
	DIN EN 50265-2-1
	según UL FT-2
Resistencia al aceite	conforme a DIN EN 60811-2-1
Otras resistencias	poco adherente
Características especiales	flexible
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

SAC-3P-100,0-116/0,75 - Anillo de cable



1457416

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457416>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457416>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-3P-100,0-116/0,75 - Anillo de cable



1457416

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457416>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 10.0	EC003249
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	13,495 kg CO2e
---------	----------------