

# Hoja de datos del producto

## Características

# SH30552P11F2000

servo motor SH3 055

0,71Nm,key,single,brake,90°conn.IP54/IP65,9k  
RPM



### Principal

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Compatibilidad de gama        | PacDrive 3  |
| Nombre abreviado del equipo   | SH3.....P   |
| Tipo de producto o componente | Servo motor |

### Complementario

|                                    |                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máximo velocidad mecánica          | 9000 rpm                                                                                                                                  |
| [Us] Tensión nominal de suministro | 115 V                                                                                                                                     |
| Número de fases de la red          | Trifásica                                                                                                                                 |
| Continuous stall current ((*))     | 1,2 A                                                                                                                                     |
| Parada continua de par de torsión  | 0,71 N.m en 115...480 V trifásica                                                                                                         |
| Potencia continua                  | 530 W                                                                                                                                     |
| Par de bloqueo de pico             | 2,5 N.m en 115...480 V trifásica                                                                                                          |
| Potencia salida nominal            | 160 W en 115 V 1 fase<br>310 W en 230 V 1 fase<br>600 W en 400 V trifásica<br>670 W en 480 V trifásica                                    |
| Par nominal                        | 0,77 N.M en 115 V 1 fase<br>0,75 N.M en 230 V 1 fase<br>0,63 N.M en 400 V trifásica<br>0,63 N.m en 480 V trifásica                        |
| Velocidad nominal                  | 4000 rpm en 230 V 1 fase<br>9000 rpm en 480 V trifásica<br>2000 rpm en 115 V 1 fase<br>8000 rpm en 400 V trifásica                        |
| Irms de corriente máx,             | 4,8 A                                                                                                                                     |
| Extremo de eje                     | Chaveta paralela                                                                                                                          |
| Diámetro del eje                   | 9 mm                                                                                                                                      |
| Longitud de eje                    | 20 mm                                                                                                                                     |
| Señal entrada                      | 3 mm                                                                                                                                      |
| Grado de protección IP             | IP54 eje: conforming to EN/IEC 60034-5<br>IP65 motor: conforming to EN/IEC 60034-5<br>IP65 cojinete del eje: conforming to EN/IEC 60034-5 |
| Tipo de codificador                | Vuelta absoluta SinCos Hiperface                                                                                                          |
| Resolución respuesta velocidad     | 128 periods                                                                                                                               |
| Freno de retención                 | Donde                                                                                                                                     |
| EN LA PLANCHIA                     | 0,8 N.m                                                                                                                                   |
| Soporte de montaje                 | Reborde estándar internacional                                                                                                            |
| Tamaño brida motor                 | 55 mm                                                                                                                                     |
| Conexión eléctrica                 | Rotatable right angled connector                                                                                                          |
| Constante de par                   | 0,59 N.m/A en 120 °C                                                                                                                      |

|                                                 |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constante de regulación por fce <sub>m</sub>    | 40 V/krpm en 20 °C                                                                                                                                                   |
| Número de polos de motor                        | 3                                                                                                                                                                    |
| Inercia del rotor                               | 0,117 kg.cm <sup>2</sup>                                                                                                                                             |
| Resistencia del estator                         | 17,4 Ohm                                                                                                                                                             |
| Inductancia del estator                         | 53,54 mH                                                                                                                                                             |
| Fuerza radial máxima (Fr)                       | 370 N en 1000 rpm<br>290 N en 2000 rpm<br>260 N en 3000 rpm<br>230 N en 4000 rpm<br>220 N en 5000 rpm<br>200 N en 6000 rpm<br>190 N en 7000 rpm<br>190 N en 8000 rpm |
| Fuerza máx, axial Fa                            | 40 N                                                                                                                                                                 |
| Tipo de refrigeración                           | Conven natural                                                                                                                                                       |
| Longitud                                        | 181 mm                                                                                                                                                               |
| Diámetro de base de fijación de centrado        | 40 mm                                                                                                                                                                |
| Profundidad del collar                          | 2 mm                                                                                                                                                                 |
| Número de agujeros de montaje                   | 4                                                                                                                                                                    |
| Diámetro agujeros de montaje                    | 5,5 mm                                                                                                                                                               |
| Diámetro del círculo de los agujeros de montaje | 63 mm                                                                                                                                                                |
| Peso del producto                               | 1,6 kg                                                                                                                                                               |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 39,5 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 19 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 11,5 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 1,64 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                    |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                  |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                      |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                           |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC                              | Sí                                                                                                                                                                          |