



Los dispositivos modulares System ofrecen la posibilidad de crear infinitas combinaciones mecanismo-placa, gracias a una gama completa capaz de satisfacer todas las necesidades estéticas, funcionales y de instalación. Color y acabado: negro satinado, elegante y con clase. Ideal para soluciones empotradas (para cajas rectangulares o cuadradas), soluciones de superficie y para aplicaciones especiales. La línea incluye mandos, enchufes, protecciones, indicadores, conectores y dispositivos para el control, la seguridad y el confort del hogar.

|                                                     |                                 |                                          |                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Categoría                                           | Interruptor                     | Tecla                                    | Con lente neutra reemplazable |
| Símbolo                                             | -                               | Color                                    | Negro                         |
| Descripción                                         | 2P - 16 AX iluminable           | Tensión                                  | 250 V ac                      |
| Unidad de señalización                              | -                               | Norma de referencia                      | EN 60669-1                    |
| Resistencia a la tensión de prueba                  | 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto | Potencia lámpara LED 230V                | 200 W                         |
| Resistencia de aislamiento                          | > 5 MOhm                        | Regleta de cableado                      | De tornillo                   |
| Base de funcionamiento prolongado (n° de maniobras) | 40.000 a In 250 Vac cosφ=0,6    | Termopresión con bola                    | 125 °C                        |
| Prueba del hilo incandescente                       | 850 °C                          | Retención del borne en tracción al cable | > 50 N                        |
| Capacidad de apriete cable flexible (mm²)           | min. 0,75 - max. 2x4            | Capacidad de apriete cable rígido (mm²)  | min. 0,5 - max. 2x2,5         |
| N. módulos System                                   | 1                               | Material                                 | Tecnopolímero                 |
| Código Electrocod                                   | 0130                            |                                          |                               |

### DIMENSIONAL

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

