

SISTEMA PULL-IN KABELMAX® 80 M

Número de artículo: 141806

Katimex®-Kabelmax® - el sistema de tracción de cables por debajo del suelo de clase profesional para la tracción sencilla de cables en conductos de cables vacíos u ocupados o tuberías de hasta 60 mm de diámetro. Dispositivo de tracción de cables para conductos por debajo del suelo completo con perfil de fibra de vidrio de 4,5 mm Ø, 2 manguitos iniciales M5, bulbo inicial de 11 mm Ø con argolla de tracción de 6 mm Ø. 5 manguitos iniciales M5; bulbo inicial 11 mm Ø; 2 argollas de tracción 6 mm Ø; 3 manguitos de conexión, adhesivo especial 3g y bolsa de servicio; bastidor tubular de acero con bobina de aluminio con rodamiento de bolas; 80 m.



Longitud (mm) 415 mm

Anchura (mm) 185 mm

Altura (mm) 566 mm

Peso (kg) 6,745 kg

Atributo	Valor
Forma	rund
Mucho tiempo	80 m
material	Kunststoff
Color	sonstige
Calidad del material	sonstige
Ámbito de aplicación	Subfloor duct
Ancho/diámetro del alambre de inserción	4.5 mm
Espesor del material del alambre de inserción	4.5 mm
carga de rotura	- kg
Forma de la cabeza	sonstige
Diámetro del cabezal guía del cable	11 mm
conexión roscada	Sí
Método de transporte	sonstige
Verdrillt	No
Diámetro del tambor/anillo	- mm

GTIN: 4021103418062

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de