



### Principal

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gama de producto              | Modicon M580                 |
| Tipo de producto o componente | Módulo de comunicación       |
| Compatibilidad del producto   | BMEXBP ... - Módulo ethernet |
| Concepto                      | Transparent Ready            |

### Complementario

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conexión integrada      | 3 Ethernet, tipo conector: RJ45, veloc transmisión: 10/100 Mbit/s, modo transmisión: doble par trenzado blindado                                                                                                                  |
| Servidor web                    | Basic                                                                                                                                                                                                                             |
| Medio de soporte de transmisión | Ethernet backplane                                                                                                                                                                                                                |
| Servicio de comunicación        | Gestión de ancho de banda<br>FDR server<br>Administrador de rede SNMP<br>Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro<br>Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro<br>Suporte RSTP<br>Espelhamento de porta<br>Embedded multiport switch |
| Puerto Ethernet                 | 10BASE-T/100BASE-TX                                                                                                                                                                                                               |
| Alimentación                    | Fonte de alimentação interna via rack                                                                                                                                                                                             |
| Marcado                         | CE                                                                                                                                                                                                                                |
| Formato de módulo               | Estándar                                                                                                                                                                                                                          |
| Consumo de corriente            | 900 mA en 3.4...4.5 V DC - tipo de cable: for product version >= 13)<br>1800 mA en 3.4...4.5 V DC - tipo de cable: para la versión del producto >= 13)                                                                            |
| Peso del producto               | 0,2 kg                                                                                                                                                                                                                            |

### Entorno

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente de operación | 0...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grado de protección IP            | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Directivas                        | 2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje<br>2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Señalizaciones en local           | Processador em execução (RUN), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)<br>Falha do processador ou do sistema (ERR), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)<br>ETH MS (estado de configuración del puerto Ethernet), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo)<br>Eth NS (estado de la red Ethernet), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo) |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 5,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 11,200 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 12,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 254,000 g |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 15        |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 4,136 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Sin mercurio                         | Si                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Módulos montados en bastidores

Dimensiones



- (1) Con bloque de terminales extraíble (compartimento, tornillo o resorte).
- (2) Con conector FCN.
- (3) En segmento AM1 ED: 35 mm de ancho, 15 mm de profundidad. Sólo posible con bastidor BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

| Referencias de bastidor  | a en mm | a en pulgadas |
|--------------------------|---------|---------------|
| BMXXBP0400 y BMXXBP0400H | 242,4   | 09.54         |
| BMXXBP0600 y BMXXBP0600H | 307,6   | 12.11         |
| BMXXBP0800 y BMXXBP0800H | 372,8   | 14.68         |
| BMXXBP1200 y BMXXBP1200H | 503,2   | 19.81         |