



Hoofd

Range of product	Modicon STB verdeelde I/O oplossing
Product or component type	Digitale standaarduitvoerkit
Samenstelling kit	STBXBA2000 basis STBDAO5260 module STBXTS1100, 5 aansluitklemmen met schroef STBXTS2110, 5 aansluitklemmen met veer
Aantal digitale uitgangen	2
Digitaal uitgangstype	Triac
Digitale uitgangsspanning	115 V
Type digitale uitgangsspanning	AC

Complementair

Discrete uitgangsstroom	1000 mA 60 °C 2000 mA 30 °C
Digitale uitgangslogica	Positief of negatief
Uitgangsspanning	74....132 V AC
Absolute maximumspanning	132 V
Responstijd	10 ms aan-naar-uit 10 ms aan-naar-uit
Cold swapping	Ja
Hot-swapping terugval	Ja voor standaard-NIMs
Terugvalstatus	Niveau 0 basis-NIMs Door gebruiker configureerbaar standaard-NIMs
Type bescherming	Output overspanningsbescherming externe zekering 5 A
Isolatie tussen kanalen	1780 V gedurende 1 minuut
Isolatie tussen kanalen en logische bus	1780 V gedurende 1 minuut
Maximale lekstroom	2 mA bij status 0 132 V
Stroomstoot	20 A 40 ms 30 A 20 ms
Minimale belasting	1 mA
Reset	Reset handmatig of automatisch fout COM
Compatibiliteit product	Voedingsdistributiemodule STBPDT2100/2105 I/O basis STBXBA2000
Voeding	Vermogensdistributiemodule
Stroomverbruik	70 mA bij 5 V DC voor logische bus
Markering	CE
Overvoltage category	II
Status LED	1 LED (groen) modulestatus (RDY) 1 led per kanaal (groen) status kanaal (OUT1 tot OUT2) 1 LED (rood) modulefout (ERR)
Hoogte	18,4 mm
Depth	70 mm
Breedte	128,3 mm
Net weight	0,067 kg

Omgeving

Standards	IEC 61131-2
Product certifications	CSA[RETURN]UL[RETURN]FM klasse 1, sectie 2
Pollution degree	2 conform aan IEC 60664-1
Operating altitude	<= 2000 m
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C (zonderverlies)
Omgevingstemperatuur voor werking	32...140 °F zonderverlies
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...85 °C zonderverlies
Omgevingstemperatuur voor opslag	-40...185 °F zonderverlies
Relatieve vochtigheid	95 % bij 60 °C zonder condensatie
Trillingsweerstand	3 gn bij 58...150 Hz op 35 x 7,5mm symmetrische DIN-rail 5 gn bij 58...150 Hz op 35 x 15mm symmetrische DIN-rail +/-0.35 mm bij 10...58 Hz
Schokbestendigheid	30 gn voor 11 ms conform aan IEC 88 referentie 2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	13 cm
Package 1 Weight	143 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,43 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------