

Hoja de datos del producto

Características

NSYCW54

Ventana de control IP55 marco aluminio y ventana de acrílico de 3mm a 500x400 mm



Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Tipo de producto o componente	Contacto ventana / puerta
For enclosure nominal dimensions	-
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN
Ubicación de montaje	Instalación en puerta o panel
Composición del dispositivo	2 bisagra 1 cierre 1 fijaciones y plantilla de perforación 1 marco con ventana
Material	Transparente acrílico aluminio
Tipo de cierre	Cierre mediante cerradura
Número de cierres	1
Número de llave	2233X

Complementario

Altura	500 mm
Anchura	400 mm
Profundidad	77 mm
Tipo de instalación	Instalación interior

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,0 cm
Paquete 1 Ancho	44,0 cm
Paquete 1 Longitud	56,0 cm
Paquete 1 Peso	4,012 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	175,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	173,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months