



### Principal

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                             | TeSys                                                                                                                      |
| Nombre del producto              | TeSys LE                                                                                                                   |
| Nombre abreviado del equipo      | LE3D                                                                                                                       |
| Tipo de producto o componente    | Arrancador estrella-triángulo encerrado                                                                                    |
| Función                          | Normas                                                                                                                     |
| Material                         | Policarbonato                                                                                                              |
| Categoría de empleo              | AC-3                                                                                                                       |
| Composición del dispositivo      | Thermal overload relay ((*)) pedir por separado<br>Star-delta contactors ((*))<br>Mechanical interlock ((*))               |
| [Ie] Corriente nominal de empleo | 18 A AC-3                                                                                                                  |
| Potencia del motor en kW         | 11 kW en 220 V AC 50/60 Hz<br>22 kW en 415 V AC 50/60 Hz<br>22 kW en 440 V AC 50/60 Hz<br>18,5 kW en 380/400 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage     | 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                          |
| Tipo de control                  | Pulsador Inicio verde I<br>Pulsador stop/reset ((*)) rojo O                                                                |

### Complementario

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conexión              | Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo<br>Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Número de entrada para cables | 2 entrada de cable: ISO20 parte superior<br>2 entrada de cable: ISO25 parte superior<br>2 entrada de cable: ISO32 parte superior<br>2 entrada de cable: ISO40 parte superior<br>2 entrada de cable: ISO20 parte inferior<br>2 entrada de cable: ISO25 parte inferior<br>2 entrada de cable: ISO32 parte inferior<br>2 entrada de cable: ISO40 parte inferior |
| Ancho                         | 186 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altura                        | 348 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profundidad                   | 175,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso del producto             | 3,75 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Entorno

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Grado de protección IP                 | IP65 acorde a IEC 60529      |
| Grado de protección IK                 | IK07 conforming to IEC 60529 |
| Normas                                 | IEC 60947-4-1                |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...40 °C                   |
| Características ambientales            | Ambiente estándar            |
| Certificaciones de producto            | UKCA                         |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 26,0 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 29,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 40,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 3,75 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                                                                                        |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                                |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|