

ME MAX B-12,5 KMGY - Bouchon

2914660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914660>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés, largeur: 11 mm, hauteur: 21,6 mm, profondeur: 8,1 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Avantages

- Montage aisé, sans outil
- Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité

Données commerciales

Référence	2914660
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACHABZ
Product key	ACHABZ
GTIN	4046356051132
Poids par pièce (emballage compris)	0,882 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,76 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

ME MAX B-12,5 KMGY - Bouchon

2914660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914660>



Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.
-------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Bouchon
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Type de boîtier	Boîtier modulaire
Série de boîtiers	ME-MAX
Gamme de produits	ME MAX 12,5..
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Largeur	11 mm
Hauteur	21,6 mm
Profondeur	8,1 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Bouchon)	gris clair (RAL 7035)
Matériau Bouchon	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
IRC selon CEI 60112	600

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	80 %

Montage

Type de montage	Verrouillage
-----------------	--------------

Indications sur l'emballage

Type de reconditionnement	Sachet refermable
---------------------------	-------------------

ME MAX B-12,5 KMGY - Bouchon

2914660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914660>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914660>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

ME MAX B-12,5 KMGY - Bouchon

2914660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914660>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX B-12,5 KMGY - Bouchon

2914660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914660>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr