

FL SFP GT-H - Medienmodul



1207198

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207198>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 100 m.

Abbildung zeigt eine Produktvariante des Artikels

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1207198
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DL
Produktschlüssel	DNN623
GTIN	4063151274696
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	44 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	23 g
Zolltarifnummer	85176200
Ursprungsland	MY

Technische Daten

Maße

Breite	13,7 mm
Höhe	13,8 mm
Länge	67,8 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Metall
------------------	--------

Montage

Montageart	Steckmontage
	Einschub in SFP-Slot

Schnittstellen

Ethernet (RJ45)

Anschlussart	RJ45-Buchse, Autonegotiation und Autocrossing
Übertragungsgeschwindigkeit	1000 MBit/s

Artikeleigenschaften

Produkttyp	SFP-Modul
Bauform	Factoryline-Geräte mit SFP-Slot
Format	SFP (Small Form-factor Pluggable)

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	1,11 W
Übertragungsmedium	Kupfer

Versorgung

Versorgungsspannung	3,3 V
Anschluss Versorgung	über SFP-Slot

Anschlussdaten

Anschlussart	Zum Einschub in SFP-Slot
--------------	--------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (keine Betauung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-45 °C ... 90 °C (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	30 % ... 95 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 95 % (keine Betauung)
Vibration (Betrieb)	nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz
Luftdruck (Betrieb)	86 kPa ... 108 kPa (1500 m üNN)

FL SFP GT-H - Medienmodul

1207198

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207198>



Luftdruck (Lagerung/Transport)	66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN)
--------------------------------	---------------------------------

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19179090
ECLASS-15.0	19179090

ETIM

ETIM 10.0	EC002608
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--