

FL SFP GT-H - Módulo de medios

1207198

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207198>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo Gigabit SFP para la transferencia de hasta 100 m.



La figura muestra una variante del artículo

Datos comerciales

Código de artículo	1207198
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN623
Clave de producto	DNN623
GTIN	4063151274696
Peso por unidad (incluido el embalaje)	44 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	23 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	TW

Datos técnicos

Dimensiones

Anchura	13,7 mm
Altura	13,8 mm
Longitud	67,8 mm

Datos del material

Material carcasa	Metal
------------------	-------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
Tipo de montaje	Inserción en ranura SFP

Interfaces

Ethernet (RJ45)

Tipo de conexión	Hembra RJ45, autonegociación y autocrossing
Velocidad de transmisión	1000 MBit/s

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo SFP
Construcción	Módulos Factoryline con ranura SFP
Formato	SFP (Small Form-factor Pluggable)

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	1,11 W
Medio de transmisión	Cobre

Alimentación

Tensión de alimentación	3,3 V
Conexión alimentación	a través de ranura SFP

Datos de conexión

Tipo de conexión	Para la inserción en ranura SFP
------------------	---------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (sin condensación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-45 °C ... 90 °C (sin condensación)
Humedad de aire admisible (servicio)	30 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 95 % (sin condensación)
Vibración (servicio)	según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz
Presión de aire (servicio)	86 kPa ... 108 kPa (1500 m sobre el nivel del mar)

FL SFP GT-H - Módulo de medios

1207198

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207198>



Presión de aire (almacenamiento / transporte)	66 kPa ... 108 kPa (3500 m sobre el nivel del mar)
---	--

1207198

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207198>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19179090
ECLASS-15.0	19179090

ETIM

ETIM 10.0	EC002608
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---