



### Presentazione

Gamma	MasterPacT
Nome dispositivo	VPS
Tipo prodotto	Alimentazione
Compatibilità gamma	MasterPact Masterpact MTZ1 interruttore automatico MasterPact Masterpact MTZ2 interruttore automatico MasterPact Masterpact MTZ3 interruttore automatico
Installazione	Fisso
Destinazione prodotti	Dentro o sul fronte del pannello unità di controllo
Nome sganciatore	Micrologic 2.0 X Micrologic 5.0 X Micrologic 6.0 X Micrologic 7.0 X

### Caratteristiche tecniche

Categoria di sovratensione	IV
Tensione nominale di alimentazione [Us]	208...600 V CA 50...60 Hz tolleranza: + 10 % - 15 %
Tensione di uscita	24 V CC +/- 8%
Potenza assorbita W	2,6 W
Numero di fasi della rete	3 fasi 2 fasi
Altezza	22 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	65 mm
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo di offerta	Ricambio

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5 cm
Confezione 1: larghezza	6 cm
Confezione 1: profondità	8 cm
Confezione 1: peso	129 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	5,16 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>

---

Informazioni ambientali	<a href="#">📄 Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">📄 Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 mesi
----------	---------

---