



Hoofd

Range	MasterPacT
Device short name	VPS
Product or component type	Voeding
Bereik compatibiliteit	MasterPact Masterpact MTZ1 automaat MasterPact Masterpact MTZ2 automaat MasterPact Masterpact MTZ3 automaat
Mounting mode	Vast
Bestemming product	Binnenzijde van het voorpaneel besturingsunit
Naam uitschakeleenheid	Micrologic 2.0 X Micrologic 5.0 X Micrologic 6.0 X Micrologic 7.0 X

Complementair

Overvoltage category	IV
Us nominale voedingsspanning	208...600 V AC 50...60 Hz tolerantie: + 10% - 15%
Uitgangsspanning	24 V DC +/- 8 %
Stroomverbruik in W	2,6 W
Aantal fasen in netwerk	3 fasen 2 fasen
Hoogte	22 mm
Breedte	45 mm
Diepte	65 mm
Meegeleverde apparatuur	1 Instructieblad
Type aanbod	Reserveonderdeel

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	129 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	5,16 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur