

KBD1S

Harmony K1 / K2 - Bedieningskop
nokkenschakelaar - 60x60mm - Metallic -
Sleutel



Hoofd

Range of product	Harmony Reeksen K
Product or component type	Kop nokkenschakelaar
Naam component	KBD
Compatibiliteit product	12 en 20 A behuizingen voor montage vooraan door Ø 22 mm gat
Type kop nokkenschakelaar	Met voorpaneel 60 x 60 mm
Type operator	Sleutel 601A
Draaihendel vergrendeld met hangslot	Zonder
Presentatie van bijschrift	Met metallic legende
Schakelhoek	45 ° 90 °

Complementair

Mechanical durability	1000000 cycles
CAD totale breedte	60 mm
CAD totale hoogte	60 mm
CAD totale diepte	69 mm
Net weight	0,068 kg
Compatibility code	KBD

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Schokbestendigheid	30 gn conform aan IEC 68-2-27
Trillingsweerstand	5 gn (f = 10...150 Hz) conform aan IEC 68-2-6
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,9 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	90,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------