



### Presentazione

Product range	Thorsman
Gamma prodotto	Thorsman installation material
Product type	Fascetta
Colour	Chiaro
Quantity per package	Set da 100

### Caratteristiche tecniche

Minimum tightening diameter	3,5 mm
Diametro max di serraggio	36 mm
Condizioni d'impiego	All'interno
Resistance to tearing	Resistenza alla trazione: 180 N
Materiale	PA (poliammide)
Lunghezza	150 mm
Larghezza	3,6 mm
Spessore	1,2 mm
Peso prodotto	0,062 kg
Mercato	Piccolo terziario

### Ambiente

Caratteristiche ambientali	Resistenza al fuoco needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Tenuta al fuoco	Autoestinguente conforme a UL 94 V2
Temperatura ambiente	-40...85 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Confezione 1: peso	69,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	55
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	33,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,840 kg
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	110
Confezione 3: altezza	15,000 cm

Confezione 3: larghezza	40,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	8,483 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------