



Principal

Nombre del producto	Compact NS
Nombre abreviado del equipo	Compact NS3200 NA
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Función	Para corriente > 0,1 A
Tipo de oferta	C5
Número de polos	3P
Tipo de red	AC
Performance level	DE
Poder de seccionamiento	Sí acorde a valores instantáneos y de demanda

Complementario

Frecuencia de red	50/60 Hz
Tipo de control	Maneta
Tipo de montaje	Fijo
Conexión superior	Frontal
Conexión hacia abajo	Parte delantera
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-23A, estado 1 3200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A, estado 1 3200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A, estado 1 3200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A, estado 1 3200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A, estado 1 3200 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	800 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV acorde a valores instantáneos y de demanda
[Ith] Corriente térmica convencional	3200 A en 60 °C
[Icw] Corriente temporal admisible	32 kA durabilidad eléctrica 3 s acorde a valores instantáneos y de demanda
[icm] capacidad nominal de cortocircuito	135 kA 690 V AC en 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda
Indicador de posición del contacto	Sí
Corte visible	No
Durabilidad mecánica	6000 ciclos acorde a valores instantáneos y de demanda
Durabilidad eléctrica	AC-23A, estado 1 1000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda
Paso de conexión	115 mm
Altura	350 mm
Ancho	420 mm
Profundidad	160 mm
Peso del producto	23 kg

Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda
Certificaciones de producto	ASTA[RETURN]ASEFA
Grado de contaminación	3 acorde a valores instantáneos y de demanda
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	43,0 cm
Paquete 1 Ancho	60,0 cm
Paquete 1 Longitud	80,0 cm
Paquete 1 Peso	47,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------