
EKV3+1 95 R V5SVXPH (V5SVXPH)

Bestelldaten	Typ	Beschreibung
Variantennummer **V5SVXPH**	EKV3+1 95 R	3-polige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683 Teil 100 (EN/IEC 61230) Seilquerschnitt: 95 mm² / 35 mm² Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 26,5 kA / 0,5 s - 2,5 Länge A: 600 mm Länge B: 600 mm Länge C: 600 mm Länge D: 1800 mm
	KKH 20 SK	Kugelkopfhaube starr Ø20 mm, Spindel mit Sechskant Art.-Nr. 772 310 Datenblatt Art.-Nr. 772 310 (Typ KKH 20 SK)
	EAS EK FM 12	Erdanschlussstück M12, mit Flügelmutter Art.-Nr. 775 621 Datenblatt Art.-Nr. 775 621 (Typ EAS EK FM 12)
		Hinweis: Eine Rücknahme der EuK-Vorrichtung ist leider nicht möglich. Bitte Zubehör bei Bedarf separat bestellen !



Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	EKV3+1 95 R V5SVXPH V5SVXPH
Conexión de fase	KKH 20 SK
Conexión de tierra	EAS EK FM 12
Para punto esférico de anclaje Ø	20 mm
Sección del cable Cu	95/35 mm^2
Máx. corriente de cortocircuito I_k 0,5 s	26,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito I_k 1 s	18,7 kA
Normativa	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) y DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Margen de temperatura	–25 °C ... +55 °C
Material del cable	E-Cu, hilo altamente fino y altamente flexible
Material de la funda	material sintético termoplástico (mezcla de PVC blando YM2)
Peso	6,33 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364164727
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.