



Principal

Gama	Easy TeSys
Gama de producto	Easy TeSys Control
Tipo de producto o componente	Bobina de contactor
Nombre abreviado del equipo	LAEX
Compatibilidad del producto	LC1E160
Tipo de circuito de control	CA en 50 Hz Estándar
[Uc] tensión de circuito de control	220 V AC 50 Hz
Resistencia media	105 Ohm en 20 °C
Inductancia de circuito cerrado	7,65 H

Complementario

Límites de tensión del circuito de control	Operativa: 0.85...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Consumo a la llamada en VA	300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
Consumo de mantenimiento en VA	22 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-5...55 °C
Peso del producto	0,21 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	11,200 cm
Paquete 1 Longitud	16,500 cm
Paquete 1 Peso	273,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,547 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil