



Presentazione

Gamma	Easy TeSys
Gamma prodotto	Easy TeSys Control
Tipo prodotto	Bobina contattore
Nome dispositivo	LAEX
Compatibilità prodotto	LC1E120...E160
Tipo circuito di controllo	CA a 50 Hz Norme
Tensione di comando [Uc]	220 V CA 50 Hz
Resistenza media	105 Ohm a 20 °C
Induttanza circuito chiuso	7,65 H

Caratteristiche tecniche

Limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Potenza di spunto in VA	300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA	22 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)

Ambiente

Temperatura ambiente	-5...55 °C
Peso prodotto	0,21 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,200 cm
Confezione 1: profondità	16,500 cm
Confezione 1: peso	273,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,547 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita