



Hoofd

Range	Easy Tesys
Range of product	Easy TeSys Control
Product or component type	Contactorspoel
Device short name	LAEX
Compatibiliteit product	LC1E120...E160
Type stuurkring	AC bij 50 Hz standaard
Spanning stuurkring	220 V AC 50 Hz
Gemiddelde weerstand	105 Ohm bij 20 °C
Inductie van gesloten circuit	7,65 H

Complementair

Spanningslimieten controlecircuit	Operationeel: 0.85...1.1Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Inschakelstroom in VA	300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA	22 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-5...55 °C
Net weight	0,21 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	11,200 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	273,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,547 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur