


BORNE DE TERRE SOLFIL, FIXATION SUR TROU EXISTANT, AVEC VIS AUTOTARAUDEUSE PAR TROU Ø 4 MM
Numéro d'article: 188014

Borne de mise à la terre SOLFIL. La solution sûre et durable de CIMCO pour la mise à la terre des panneaux PV. Le choix de la sécurité simple et durable. La sécurisation des panneaux photovoltaïques par une mise à la terre est nécessaire. Elle doit être durable et garantir une protection contre les effets de la foudre et les perturbations électromagnétiques pendant toute la durée de vie du panneau. La gamme de connecteurs vous offre des solutions adaptées aux différents types de panneaux photovoltaïques. Une mise à la terre sûre est obtenue en créant un contact électrique optimal entre le boîtier du panneau et le conducteur de terre. Les cadres des modules sont en aluminium anodisé ou traité d'une autre manière. Ces revêtements protègent contre la rouille, mais ne sont pas conducteurs. Grâce à la série, le contact électrique avec l'aluminium du panneau est possible. Soit par un pas de vis pour les modèles vissés, soit de manière sécurisée par le creux du pas de vis à l'aide d'une rondelle éventail qui racle l'anodisation lors du serrage. La connexion est sécurisée par le serrage du conducteur de terre d'une section maximale de 10 mm². Dans le cas d'un conducteur isolé, il est nécessaire de retirer l'isolation sur 30 mm. Les modèles sont en acier inoxydable, ce qui garantit une excellente protection contre la rouille et une compatibilité galvanique avec l'aluminium. Fixation sur le trou existant, avec vis autotaraudeuse par trou de 4 mm (0,16") de diamètre. Section du conducteur de terre en mm² [multifilaire ou massif] : 4, 6, 10, 4+4, 6+6. Unité de vente : 1.



Longueur (mm) 25 mm
 Largeur (mm) 16 mm
 Hauteur (mm) 16 mm
 Poids (kg) 0,018 kg

Attribut	Valeur
matériau	Aluminium
Protection de surface	sonstige
Réalisation	Erdungsverbinder
largeur	16 mm
Profondeur	25 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

hauteur	16 mm
Avec matériel de fixation	Oui
Avec mise à la terre modulaire	Oui

GTIN: 4021103880142

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de