



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV600
Compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 55 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 30 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 37 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motore: 55 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 55 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 30 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 37 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motore: 55 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV340 motore: 45 kW, 380...480 V
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Installazione	Su lato variatore di velocità
Corrente nominale [In]	160 A
Perdite termiche	25 W
Numero di fasi della rete	Trifase

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Morsetto 150 mm ² 300 kcmil
Maximum motor cable length	150 M cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C2, 380...480 V 300 M cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C3, 380...480 V 150 M cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C2, 200...240 V 300 M cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C3, 200...240 V 50 M cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C1, 200...240 V 50 m cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C1, 380...480 V
Maximum earth leakage current	13,9 MA a 400 V 50 Hz TN 13,9 mA a 400 V 50 Hz TT
Power supply voltage	200...240 V 380...480 V
Tolleranza	10 %
Robustezza meccanica	Urti classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3 Vibrazioni classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3
Larghezza	130 mm
Altezza	395 mm
Profondità	240 mm
Peso prodotto	8,5 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20montaggio affiancato IP21con kit VW3A47907
Umidità relativa	5...95 % senza condensa conforme a IEC 61800-5-1
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C (senza declassamento corrente) 50...60 °C (con declassamento corrente dell'1,5% per °C)
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Altitudine di funzionamento	0...1000 m senza declassamento corrente 1000...4000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Norme	IEC 61800-3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	19,000 cm
Confezione 1: larghezza	29,500 cm
Confezione 1: profondità	46,000 cm
Confezione 1: peso	9,871 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	126,452 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni




Dimensioni in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
130	395	240	90	372	9

Dimensioni in in.

A	B	C	A1	B1	Ø
5,1	15,6	9,4	3,5	14,6	0,35

Schema consigliato



- (1) Filtro
- (2) Controllo