


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 0,5 MM², HULSLENGTE 18 MM, 100 STUKS
Artikelnummer: 182342

Geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen | Technische gegevens: Materiaal Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch vertind | Isolatie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid van -35 °C tot +105 °C | Voor moeiteloos insteken op fijnaderige koperen geleiders, voorkomt beschadigingen en splitsen | Uitvoering: Doorsnede 2,5 mm² | Lengte zonder isolatie L2 8 mm | Totale lengte L1 15 mm | d1 2,2 | d2 4,2 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolatiekleur blauw | Gewicht per 100 stuks ca. 0,02 kg | UL-listing niet van toepassing | PU/stuk: 100 stuks



Lengte (mm)	195 mm
Breedte (mm)	125 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,0003 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	2.5 mm ²
Lengte van de huls	18 mm
totale lengte	24 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	14

GTIN: 4021103823422

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de