

# A 50-22 - Puntera



2100026

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2100026>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puntera, Longitud de zona de contacto: 22 mm, longitud del manguito: 22 mm, color: plateado

## Sus ventajas

- Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos

## Datos comerciales

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Código de artículo                        | 2100026         |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 15.000 Unidades |
| Clave de venta                            | BH3412          |
| Clave de producto                         | BH3412          |
| GTIN                                      | 4067923214552   |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 22,22 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010        |
| País de origen                            | DE              |

# A 50-22 - Puntera



2100026  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2100026>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo


|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto            | Virola de cable                                              |
| Clase de conductor          | conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M                 |
| Característica del producto | De cobre electrolítico blando con estañado galvánico         |
|                             | Las punteras cumplen los requisitos de DIN 46228-4 y UL 486F |
|                             | Temperatura de larga/corta duración: +105 °C/+120 °C         |

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Sección de conductor flexible máx. | 50 mm² |
| Sección de conductor AWG máx.      | 1/0    |
| Longitud de pelado                 | 40 mm  |

### Dimensiones

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones          |  |
| Longitud del manguito           | 22 mm                                                                                |
| Longitud de zona de contacto    | 22 mm                                                                                |
| Longitud de pelado máxima       | 40 mm                                                                                |
| Diámetro de manguito            | 10,3 mm                                                                              |
| Grosor de la pared del manguito | 0,3 mm                                                                               |
| Medida interior Collar aislante | 13 mm                                                                                |

### Datos del material

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Color                            | plateado                |
| Recubrimiento                    | estañado galvánico      |
| Características de la superficie | estañado galvánicamente |


### Propiedades mecánicas

#### Datos técnicos

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Longitud del manguito | 22 mm |
|-----------------------|-------|

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Longitud del manguito (b), dimensión interior del collar aislante (d), diámetro del manguito (K), grosor de la pared del manguito (J)

# A 50-22 - Puntera

2100026

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2100026>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000005 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)