



Hoofd

Device short name	MT400/630
Product or component type	Motormechanisme
Device application	Automatische veeraanspanning
Bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx400 nieuwe generatie ComPacT nieuwe generatie Compact nsx630 nieuwe generatie Compact Compact nsx DC nieuwe generatie NSX400 DC Compact Compact nsx DC nieuwe generatie NSX630 DC
Control type	Standaard
Spanning stuurkring	440...480 V AC 60 Hz
Montagemodus vermogensschakelaar	Vast
Nominale stroom voor vermogensschakelaar frame	630 A 400 A

Complementair

Type controlesignaal	Onderhouden Impuls
Responstijd vermogensschakelaar	< 700 ms open < 80 ms gesloten
Maximale bedrijfsfrequentie	4 per minuut
Maximaal energieverbruik in VA	500 VA sluiting 500 VA opening
Locking options description	Hangslot in UIT-positie 1 tot 3 hangsloten Ø 5 tot Ø 8

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,0 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	3,17 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	19,786 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------