



### Principal

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Gama                                    | ClimaSys                          |
| Nombre del producto                     | ClimaSys CU                       |
| Tipo de producto o componente           | Resistencia calefactora ultrafina |
| Rango de potencia                       | 12 W                              |
| Tensión de entrada                      | 240 V AC 50/60 Hz                 |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Cable longitud: 2 m               |

### Complementario

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Posición de funcionamiento        | Vertical<br>Horizontal  |
| Temperatura ambiente de operación | -60...70 °C   |
| Rango de ajuste de temperatura    | -40...70 °C   |
| Material                          | Goma de silicona  |
| Altura                            | Externo: 110 mm   |
| Anchura                           | Externo: 140 mm   |
| Profundidad                       | Externo : 1,6 mm  |
| Composición del dispositivo       | 6 almohadillas de Velcro autoadhesivas<br>6 espaciadores de plástico<br>4 tuercas Telequick<br>4 tuercas encliquetables<br>Accesorios de fijación |
| Condiciones de uso                | Necesita protección eléctrica<br>Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico<br>Armario de aire sellado                         |
| Modo de fijación                  | Con 4 tornillos   |
| Soporte de montaje                | Placa de montaje estándar<br>Velcro adhesivo<br>Carril DIN<br>Placa de montaje Telequick  |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 5,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 25,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 28,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 280,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAM      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 440      |
| Paquete 2 Altura                   | 172,0 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 100,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 137,0 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium  |
| Reglamento REACh                     | <a href="#">Declaración De REACh</a>  |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones  |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas  |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|