



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Resistenza anticondensa ultra sottile
Intervallo potenza	12 W
Tensione di ingresso	240 V CA 50/60 Hz
Collegamento elettrico	Cavo lunghezza: 2 m

Caratteristiche tecniche

Operating position	Verticale Orizzontale
Temperatura ambiente	-60...70 °C
Intervallo regolazione temperatura	-40...70 °C
Materiale	Gomma silicone
Altezza	Esterno: 110 mm
Larghezza	Esterno: 140 mm
Profondità	Esterno : 1,6 mm
Composizione dispositivo	6 piedini in velcro autoadesivi 6 distanziali in plastica 4 Dadi per telequick 4 dadi a clip Accessori di fissaggio
Condizioni d'impiego	Richiede protezione elettrica I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Cassetta a tenuta d'aria
Tipologia fissaggio	Con 4 viti
Installazione	Piastra di montaggio standard Adesivi con velcro Guida DIN Piastra montaggio Telequick

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	25,5 cm
Confezione 1: profondità	28,5 cm
Confezione 1: peso	280,0 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	440
Confezione 2: altezza	172,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	137,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------