



### Hoofd

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Range                     | ClimaSys                        |
| Product name              | ClimaSys CR                     |
| Product or component type | Ultradunne weerstandsverwarming |
| Stroombereik              | 12 W                            |
| Ingangsspanning           | 240 V AC 50/60 Hz               |
| Elektrische aansluiting   | Kabel lengte: 2 m               |

### Complementair

|                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkingspositie                       | Vertikaal<br>Horizontaal                                                                                                                |
| Ambient air temperature for operation | -60...70 °C                                                                                                                             |
| Instelbereik temperatuur              | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Materiaal                             | Siliconenrubber                                                                                                                         |
| Hoogte                                | Extern: 110 mm                                                                                                                          |
| Breedte                               | Extern: 140 mm                                                                                                                          |
| Diepte                                | Extern : 1,6 mm                                                                                                                         |
| Apparaatsamenstelling                 | 6 zelfklevende Velcro pads<br>6 kunststof afstandhouders<br>4 Telequick moeren<br>4 vastklikbare moeren<br>bevestigingstoebehoren       |
| Gebruiksvoorwaarde                    | Elektrische beveiliging is nodig<br>Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller<br>Luchtdichte kast |
| Bevestigingsmethode                   | Met 4 schroeven                                                                                                                         |
| Mounting support                      | Standaard montageplaat<br>Zelfklevende Velcro<br>DIN-rail<br>Telequick montageplaat                                                     |

### Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 5,0 cm   |
| Package 1 Width              | 25,5 cm  |
| Package 1 Length             | 28,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 280,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | PAM      |
| Number of Units in Package 2 | 440      |
| Package 2 Height             | 172,0 cm |
| Package 2 Width              | 100,0 cm |
| Package 2 Length             | 120,0 cm |
| Package 2 Weight             | 137,0 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#"> REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#"> Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                      | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|