

**QUETSCHKABELSCHUH, RINGFORM CU, DIN 46234, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 35 MM<sup>2</sup>/6 MM Ø****Artikelnummer: 180458**

---

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228. Querschnitt: 35 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø 6 mm; Nenngroße nach DIN: 6-35; D1: 9; D3: 6,5; A: 12; B: 15; L: 26; S: 1,6; Gewicht per 100 St. ~kg: 1,01; VE/Stck.: 1.



|              |           |
|--------------|-----------|
| Länge (mm)   | 170 mm    |
| Breite (mm)  | 100 mm    |
| Höhe (mm)    | 25 mm     |
| Gewicht (kg) | 0,0101 kg |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Merkmal                                     | Wert                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                  |
| Oberflächenschutz                           | verzinnt                                |
| Gesamtlänge                                 | - mm                                    |
| Halogenfrei                                 | Ja                                      |
| Bandware                                    | Nein                                    |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Ja                                      |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Ja                                      |
| Geeignet für massive Leiter                 | Nein                                    |
| Min. AWG-Größe                              | 2                                       |
| Max. AWG-Größe                              | 2                                       |
| Nennquerschnitt                             | 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | ohne                                    |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)              | 6                                       |
| Flanschform                                 | Ringform                                |
| Hülsenform                                  | kurz                                    |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | Nein                                    |
| Geeignet für Lackdraht                      | Nein                                    |
| Geeignet für Rundleiter                     | Ja                                      |
| Geeignet für Flachleiter                    | Nein                                    |
| Für zugfeste Verbindungen                   | Nein                                    |
| Entspricht DIN                              | Ja                                      |

GTIN: 4021103804582