

Leitungsschott System LS 90, Rohrschott System RS 90



BRANDSCHUTZ



Rohrschott System RS 90

- für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- für Wandeführung und -durchführung
- ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt
- aus dämmschichtbildendem Material
- selbstständiger Raumabschluss der Installationsöffnung
- dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes

Artikel-Nr.:	9459-02
EAN:	4013456536241
Min. Wandstärke	100 mm
Installationsöffnung (Hohlwand)	35 mm
Installationsöffnung (Mauerwerk)	32 mm
Für Rohre	Ø 16 - 25 mm
DIBt-Zulassung	Z-19.53-2531
ETA-Zulassung	ETA-17-0449
Für Schallschutzwände bis	76 dB
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	191

Leitungs- und Rohrschott Systeme für das brandschutzgerechte Verschließen von Durch- und Einführungen in Brandschutzwänden. Die zertifizierten Schotts sind schnell und einfach montiert und können sogar nachträglich über Leitungen und Rohre gesetzt werden. Sie erhalten die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI90). Darüber hinaus sind die Systeme auch als Wandauslässe einsetzbar, die das Anschließen von elektrischen Anbaugeräten ermöglicht.

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Für die Wanddurchführung und -einführung
- Ohne Spachteln und Schmieren
- Selbstständiges Abdichten der Fugen
- Für Leitungen Ø von 5 - 15 mm
- Für Rohre Ø 16 - 25 mm
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90

