

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.512

# Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Stato: 20/10/2026 (Fonte: [www.rittal.com/it-it](http://www.rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.512 - Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Adattatore per dispositivi di protezione RiLineX (3 poli, max. 250 A) per sistemi a sbarre da 60 mm. La larghezza del componente è di 105 mm. Grazie al sistema Easy-Fix, l'installazione dell'adattatore e quella dell'interruttore possono essere eseguite separatamente e in modo indipendente. Questo sistema di montaggio è compatibile con tutti i principali produttori. L'adattatore ha un sistema di fissaggio a scatto senza l'uso di utensili, con regolazione semi-automatica dello spessore della sbarra compresa tra 5 e 10 mm. Versione con uscita cavi verso il basso.



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto               | RX 9360.512                                                                                                                                                                                                                     |
| Esecuzione                    | Easy Fix                                                                                                                                                                                                                        |
| Vantaggi                      | Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board<br>Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm<br>Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori scatolati |
| Materiale                     | Poliammide (PA 6)<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94                                                                                                                                                                          |
| Colore                        | RAL 9005<br>RAL 35745                                                                                                                                                                                                           |
| Parti incluse nella fornitura | Incluse 3 coperture per vano di collegamento                                                                                                                                                                                    |

# Caratteristiche

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529                            | IP 2XB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Valori elettrici UL (SCCR)                                           | 65 kA - 480 V, Interruttore max. 250 A, DIVQ/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp                          | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale                                                    | 690 V AC<br>600 V AC (UL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tensione nominale di isolamento Ui                                   | 1.000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grado di inquinamento                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A) | 15 x 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numero dei poli                                                      | 3 poli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Connessione cavi                                                     | inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Connessione elettrica                                                | Vite M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Per produttori (tipo)                                                | ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)<br>Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)<br>Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)<br>Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)<br>Hager (P250)<br>Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)<br>Hyundai Electric (160, 250AF)<br>Legrand (DPX250, DPX <sup>3</sup> 250)<br>LS Electric (250AF, TS250)<br>Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)<br>OEZ (BD250)<br>Rockwell (140G-J0F3-D25)<br>Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)<br>Schneider (EZC250H, NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)<br>Schrack (MC2)<br>Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)<br>Terasaki (S160, S250, H250) |

# Caratteristiche

|                                                      |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre | RiLineX<br>RiLine60                                                                                                  |
| Potenza dissipata max.                               | 10,5 W                                                                                                               |
| Frequenza dell'armonica fondamentale                 | 50...60 Hz                                                                                                           |
| Umidità dell'aria (senza condensa)                   | 10...90 %                                                                                                            |
| Per sbarre di distribuzione                          | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                                                                                  |
| Range temperatura di esercizio                       | -25 °C...55 °C                                                                                                       |
| Range di temperatura stoccaggio                      | -25 °C...75 °C                                                                                                       |
| Dimensioni                                           | Larghezza: 109 mm<br>Altezza: 252 mm<br>Profondità: 63 mm                                                            |
| Potenziale di carico d'incendio                      | 9,996 MJ/m²                                                                                                          |
| Confezione                                           | 1 pz.                                                                                                                |
| Peso netto                                           | 1,7 kg                                                                                                               |
| Peso lordo                                           | 1,792 kg                                                                                                             |
| Quota di rame (kg / pezzo)                           | 0,608                                                                                                                |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                              | 10,84                                                                                                                |
| Codice tariffa doganale                              | 85369095                                                                                                             |
| ETIM 9                                               | EC001531                                                                                                             |
| Descrizione prodotto                                 | RX Adattatore per dispositivi di protezione 250 A, 3 poli, versione: Easy-Fix, uscita cavi verso il basso, L: 105 mm |

## Approvazioni

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità  
PCF-declaration