921 Kraftform Plus impugnatura giravite a battere - Serie 900, 1/4" x 163.5 mm



EAN/SE:	4013288221698	**Dimensione:**	205x70x40 mm
Parte No.:	05018100001	**Peso:**	378 g
Articolo no.:	921	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Per allentare viti bloccate con resistenza
- Con funzione a battere commutabile manualmente
- La percussione del martello viene convertito in un movimento rotatorio con una coppia di allentamento di circa 25 Nm grazie alla lama passante
- Funzione commutabile da giravite a battere a giravite
- Riunisce i vantaggi di giravite a battere, utensili compatti e giravite convenzionali con lama passante

Il giravite a battere 921 combina i vantaggi di avvitatori manuali, utensili compatti e giravite con lama passante. La funzione a battere dispone di una coppia di allentamento fino a 25 Nm. Il robusto portainserti rende possibile l'attacco di diversi inserti speciali per differenti profili di viti. La lama passante asssicura una trasmissione della forza senza perdite. La funzione a battere e la funzione avvitatore sono intercambiabili a seconda delle necessità.

IMPACT DRIVER

25 Nm MAX. TORQUE

IMPACT CAP

POUND-THRU BLADE

HEXAGON BOLSTER

KRAFTFORM ERGONOMICS

ANTI ROLL-OFF

Nesso
https://www.wera.de/it/05018100001

Wera - 921
05018100001 - 4013288221698

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Il giravite a battere 921 combina i vantaggi di un avvitatore manuale, utensili compatti e giravite con lama passante.

Utensile combinato



Il giravite a battere 921 combina i vantaggi di lame intercambiabili, scalpelli e giravite per avvitamenti manuali.

Funzione a battere commutabile



La funzione a battere può essere attivata se necessario. Pertanto si possono allentare anche le viti bloccate con resistenza.

Coppia di allentamento



Quando la funzione giravite a battere è attivata, l'impulso del colpo di martello viene convertito in un movimento rotatorio con una coppia di allentamento fino a 25 Nm. La potenza viene trasmessa senza perdite tramite una lama passante.

Maggiore trasmissione della forza con funzione a battere disattivata



Con la funzione a battere disattivata, per una maggior trasmissione di forza, è possibile azionare il supporto della chiave con una chiave a forchetta da 13 mm.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili



Attacco inserti robusto per inserti da 1/4" esagonali secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3. Il sistema a cambio delle lame significa per l'utilizzatore meno peso, meno fabbisogno di spazio e una elevata flessibilità.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	inch	mm	inch
05018100001	1/4"	163,5	6 7/16"

Nesso
https://www.wera.de/it/05018100001

Wera - 921
05018100001 - 4013288221698

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de