921 Kraftform Plus slagschroevendraaier- Serie 900, 1/4" x 163.5 mm



GTIN:	4013288221698	**Afmetingen:**	205x70x40 mm
Onderdeelnr.:	05018100001	**Gewicht:**	378 g
Artikelnummer:	921	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Voor het losdraaien van hardnekkige schroefverbindingen
- Met inschakelbare handmatige slagschroeffunctie
- De impact van de hamerslag wordt omgezet in een draaibeweging met een losdraaimoment van ong. 25 Nm - verliesvrij over een doorlopende kling
- Verwisselbare slagschroef- en schroevendraaierfunctie
- Combineert de voordelen van handmatige slagschroeven, compact gereedschap en schroevendraaiers met doorlopende kling

Slagschroevendraaier 921 combineert de voordelen van handmatige slagschroeven, compact gereedschap en schroevendraaiers met doorlopende kling. De slagschroeffunctie heeft een losdraaimoment van max. 25 Nm. De robuuste bithouder is geschikt voor verschillende speciale bits voor verschillende schroefprofielen. De doorlopende kling zorgt voor een verliesvrije krachtoverbrenging. Er kan gewisseld worden tussen de slagschroeffunctie en schroevendraaierfunctie.

IMPACT DRIVER

25 Nm MAX. TORQUE

IMPACT CAP

POUND-THRU BLADE

HEXAGON BOLSTER

KRAFTFORM ERGONOMICS

ANTI ROLL-OFF

Weblink
https://www.wera.de/nl/05018100001

Wera - 921
05018100001 - 4013288221698

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Slagschroevendraaier 921 combineert de voordelen van handmatige slagschroeven, compact gereedschap en schroevendraaiers met doorlopende kling.

Combinatiegereedschap



De slagschroevendraaier 921 combineert de voordelen van wisselklingsets, schroefbeitels en handmatige slagschroevendraaiers.

Inschakelbare slagschroeffunctie



De handmatige slagschroeffunctie kan zo nodig ingeschakeld worden. Zo kunnen ook vastzittende schroefverbindingen losgemaakt worden.

Losdraaimoment



Als de slagschroeffunctie is ingeschakeld, wordt de impact van de hamerslag omgezet in een draaibeweging met een losdraaimoment van max. 25 Nm. De krachtoverbrenging verloopt verliesvrij over een doorlopende kling.

Hogere krachtoverbrenging bij uitgeschakelde slagschroeffunctie



Als de slagschroeffunctie uitgeschakeld is, kan voor een grotere krachtoverbrenging de sleutelhulp voorzien worden van een steeksleutel maat 13.

Handgreep/wisselkling-systeem



De robuuste bitopname is geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3. Het wisselklingsysteem biedt de gebruiker een lager gewicht, minder vraag naar opbergruimte en meer flexibiliteit op.

Andere varianten in deze productreeks:

	inch	mm	inch
05018100001	1/4"	163,5	6 7/16"

Weblink
https://www.wera.de/nl/05018100001

Wera - 921
05018100001 - 4013288221698

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de