

## Información sobre productos

# 26 25 200

### Alicate de montaje

(alicate de boca cigüeña)

DIN ISO 5745

- Boca larga semi-redonda que termina en punta
- Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión
- Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC



### Información general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Núm. de artículo | 26 25 200                   |
| EAN              | 4003773035039               |
| Alicate          | cromado                     |
| Cabeza           | cromado                     |
| Mangos           | con fundas multicomponentes |
| Peso             | 199 g                       |
| Dimensiones      | 200 x 48 x 19 mm            |
| Norma            | DIN ISO 5745                |
| conforme a REACH | no contiene SVHC            |
| conforme a RoHS  | no se aplica                |

### Características técnicas

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) | Ø 3,2 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)        | Ø 2,2 mm |
| Grosor de boca (articulación) (T1)             | 9,5 mm   |
| Ancho de las puntas (W4)                       | 3,0 mm   |
| Tip Thickness (T2)                             | 2,5 mm   |
| Longitud de la superficie de agarre (L4)       | 23,0 mm  |
| Longitud de boca (L3)                          | 73,0 mm  |
| Anchura de la cabeza (W3)                      | 18 mm    |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

