Click-Torque Lock C 3 R/L Llave dinamométrica, ajustable, función Torque Lock, cuadradillo pasante (1/2"), apriete derecha/izquierda, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



GTIN:	4013288233660	**Dimensión:**	540x60x60 mm
N° de pieza:	05075695001	**Peso:**	1600 g
N° de artículo:	Click-Torque Lock C 3 R/L	**País de origen:**	TW
		Partida arancelaria:	82041100

- Para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda
- Función Torque Lock: La función dinamométrica puede desactivarse, así que la herramienta también se puede utilizar para soltar tornillos y tuercas
- Con cuadradillo pasante (que incluye un bloqueo patentado de los vasos)
- Un clic extra: un ajuste del par de giro audible y palpable
- La llave dinamométrica salta de manera audible y palpable
- Área de medición: 40-200 Nm; precisión ±3 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Una llave dinamométrica ajustable para un apriete controlado hacia la derecha y la izquierda. Con arrastre de cuadradillo de 1/2". La función dinamométrica se puede desactivar (función Torque Lock), así la herramienta también se puede utilizar para soltar uniones. Es fácil ajustar y asegurar el valor de preajuste. El encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala facilita adicionalmente el ajuste seguro del valor dinamométrico deseado. El mecanismo robusto de salto garantiza una señal claramente audible y palpable tan pronto se alcanza el valor de par preajustado. Una carraca de conmutación de dentado fino con 45 dientes. La exactitud está en un ±3 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075695001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock C 3 R/L Llave dinamométrica, ajustable, función Torque Lock, cuadradillo pasante (1/2"), apriete derecha/izquierda, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Función Torque Lock



La función dinamométrica puede desactivarse, y así la herramienta también es utilizable para soltar uniones.

Con salida de cuadradillo exterior




Con cuadradillo pasante (que incluye un bloqueo patentado de los vasos) para un apriete controlado hacia la derecha y la izquierda.

Exacto



La precisión está en un ±3 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simple y seguro



Un ajuste y un aseguramiento fácil del valor dinamométrico deseado; es legible en la escala principal y la escala fina.

Para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda



La llave dinamométrica Click-Torque es adecuada para el apriete tanto a la derecha como a la izquierda. El cambio del sentido de giro es muy suave gracias al cuadradillo pasante no perdible.

Un ajuste simple



Con un encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala

Mecanismo de salto



Al alcanzar el valor dinamométrico preajustado, se escucha y se palpa un mecanismo de salto.

Más variantes de esta familia de productos:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075695001	1/2"	10	40-200	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075695001

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de