Click-Torque Lock C 3 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, inserti attacco quadro (1/2"), serraggio destrorso/sinistrorso, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



EAN/SE:	4013288233660	**Dimensione:**	540x60x60 mm
Parte No.:	05075695001	**Peso:**	1600 g
Articolo no.:	Click-Torque Lock C 3 R/L	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Per senso destrorso e sinistroso
- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare viti e bulloni
- Con attacco quadro passante (incluso il sistema di bloccaggio con brevetto registrato)
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile
- Attacco da ½". Campo di impostazione: 40-200 Nm; precisione ±3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Chiave dinamometrica regolabile per operazioni di coppia controllata in senso orario e antiorario. Con attacco quadro da 1/2". La funzione di coppia può essere disattivata (funzione Torque Lock), così che l'utensile possa essere utilizzato anche per allentare. Facile impostazione e salvataggio del valore predefinito. I click udibili e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano la regolazione sicura del valore della coppia desiderata. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un chiaro segnale di rilascio udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato. Cricchetto reversibile a dentatura fine con 45 denti. Precisione di ±3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock C 3 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, inserti attacco quadro (1/2"), serraggio destrorso/sinistrorso, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Funzione Torque Lock



La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare.

Con attacco quadro




Con inserto a testa quadra (incluso il bloccaggio delle prese con brevetto registrato) per un funzionamento di coppia controllata in senso orario e antiorario.

Esatto



La precisione è ±3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Per serraggio destrorso e sinistrorso




La chiave dinamometrica Click-Torque è adatta per il serraggio destrorso e sinistrorso. Inversione senso rotazione molto facile grazie all'imperdibile passante quadro.

Facile regolazione



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave attiva un chiaro segnale di scatto sia udibile che percepibile al tatto.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075695001	1/2"	40-200	10	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Nesso
https://www.wera.de/it/05075695001

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de