Click-Torque Lock A 3 R/L draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, doorsteekvierkant (1/2"), rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



GTIN:	4013288233660	**Afmetingen:**	540x60x60 mm
Onderdeelnr.:	05075695001	**Gewicht:**	1600 g
Artikelnummer:	Click-Torque Lock C 3 R/L	**Land van herkomst:**	TW
		Goederencode (HS-code):	82041100

- Voor linksom en rechtsom vastdraaien
- Torque Lock-functie: Torque Lock functie: De draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd, om het gereedschap te kunnen gebruiken om schroeven en moeren los te draaien.
- Met doorsteekvierkant (inclusief gepatenteerde dopvergrendeling)
- Extra klik: duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt
- Draaimomentsleutel geeft een duidelijk hoor- en voelbare klik
- Meetbereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Instelbare draaimomentsleutel voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen. Met 1/2" vierkant-aandrijving. De draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd (Torque Lock-functie), om het gereedschap ook te kunnen gebruiken om los te draaien. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Omschakelratel met fijne vertanding (45 tanden). De nauwkeurigheid bedraagt ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05075695001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 3 R/L draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, doorsteekvierkant (1/2"), rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Torque Lock-functie



De draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd, om het gereedschap te kunnen gebruiken om los te draaien.

Met buitenvierkant-aandrijving




Met doorsteekvierkant (inclusief gepatenteerde dopvergrendeling) voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen.

Nauwkeurig



De precisie bedraagt ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Eenvoudig en veilig



Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijnschaal.

Voor linksom en rechtsom vastdraaien



De Click-Torque draaimomentsleutel is geschikt voor rechtsom en linksom vastdraaien. Zeer soepel werkende wisseling van draairichting door vast doorsteekvierkant.

Eenvoudig in te stellen



Met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde.

Stopmechanisme



Bij het bereiken van de ingestelde draaimomentwaarde activeert een mechanisme dat je kunt horen en voelen.

Andere varianten in deze productreeks:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075695001	1/2"	40-200	10	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Weblink
https://www.wera.de/nl/05075695001

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de