Cable potencia motor 4x2,5mm<sup>2</sup> + 2x1mm<sup>2</sup> + 2x0,14mm<sup>2</sup> 20 m final conector m23.



Principal	
Gama de producto	Altivar
Accesorio/tipo de componente	Cable de alimentación
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de conexión
Accesorio/destino de parte separada	Between synchronous motor and variable speed drive
Compatibilidad de gama	Altivar 32 Altivar Machine ATV320

Cable apantallado

20 m

## Complementario

Compatibilidad del producto	Motor sincrónico BMP (tamaño de brida: 140 mm, 1 pila(s) tipo R Motor sincrónico BMP (tamaño de brida: 140 mm, 2 pila(s) tipo F	
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector M23 8 pines lado motor síncrono 1 extr, librelado variador de velocidad	
Composición del cable	4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²	-
Peso del producto	6,6 kg	

Longitud de cable

Tipo de cable

## Unidades de embalaie

Officación de officación	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	42,0 cm
Paquete 1 Longitud	48,0 cm
Paquete 1 Peso	7,018 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	77,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	22,536 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) 🗗 Declaración RoHS UE
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Carantia contractar		
Periodo de garantía	18 months	