



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo prodotto	Display
Applicazione	Applicazione dialogo uomo-macchina
Compatibilità gamma	Acti9 Acti9 PowerTag Link modulo di comunicazione intelligente
Tipo display	LCD

Caratteristiche tecniche

Colore display	Colori
Risoluzione display	320 x 240 pixels QVGA
Dimensioni display	2 pollici
Informazioni visualizzate	Corrente Tensione Potenza attiva Power factor Consumo di energia Alarms
Tipo di comando	4 pulsante
Tensione nominale di alimentazione [Us]	"110...277 V" CA 24 V DC
Potenza assorbita W	2,7 W
Tipo di connettore	Morsettiera
Attrezzature fornite	alimentazione
Installazione	Binario Incasso
Supporto di montaggio	Guida DIN Struttura
Larghezza	72 mm
Altezza	95 mm
Profondità di incasso	49,5 mm
Proiezione profondità	18,5 mm
Peso prodotto	137 g

Ambiente

Grado di protezione IP	IP41 (on flush mounting) conforme a CEI 60529
Umidità relativa	5...95 % a 45 °C
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Norme di riferimento	EN 61326 "EN 300-328" "EN 301-489-1" "EN 301-489-17"
Certificazioni prodotto	CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	11,000 cm
Confezione 1: peso	224,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,445 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	216
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	59,560 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------