

Scheda Tecnica Prodotto GW21517

40 CDI

I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

Categoria	Pulsante	Tasto	Neutro
Simbolo	Doppio cerchio	Colore	Nero
Descrizione	2P NA - 10 A	Tensione	250 V ac
Norma di riferimento	EN 60669-1	Tenuta alla tensione di prova	2000 V a 50 Hz per 1 minuto
Resistenza di isolamento	> 5 MOhm	Morsetti di cablaggio	A vite
Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.)	40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6	Termopressione con biglia	125 °C
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Tenuta morsetti a trazione dei cavi	> 50 N
Capacità serraggio morsetti	min. 0,75 - max. 2x4	Capacità serraggio morsetti	min. 0,5 - max. 2x2,5
cavi flessibili (mm²)		cavi rigidi (mm²)	
Materiale	Tecnopolimero	Codice Electrocod	0130

DIMENSIONALE

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

