



Principal

Gama	Linergy
Gama de producto	Linergy
Tipo de producto o componente	Soporte barra de distribución
Nombre del producto	Linergy BS
Compatibilidad con sensores de corriente	Linergy Linergy BS barra de distribución PrismaSeT PrismaSeT G armario

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	Linergy BS lateral embarrado
Installation description	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Cofret - anchura 300 mm
Corriente permitida	160 A - sección barra colectora: 15 x 5 mm 250 A - sección barra colectora: 20 x 5 mm 400 A - sección barra colectora: 32 x 5 mm 630 A - sección barra colectora: 32 x 8 mm
[Icw] Corriente temporal admisible	10 KA - tipo de cable: 1 s) en 160 A para 450 mm entre centros de fijación 20 KA - tipo de cable: 1 s) en 400 A para 300 mm entre centros de fijación 13 KA - tipo de cable: 1 s) en 250 A para 450 mm entre centros de fijación 15 KA - tipo de cable: 1 s) en 400 A para 450 mm entre centros de fijación 15 KA - tipo de cable: 1 s) en 630 A para 450 mm entre centros de fijación 20 KA - tipo de cable: 1 s) en 630 A para 300 mm entre centros de fijación 25 KA - tipo de cable: 0.6 s) en 400 A para 300 mm entre centros de fijación 25 kA - tipo de cable: 1 s) en 630 A para 300 mm entre centros de fijación
Cantidad por juego	Juego de 1
Peso del producto	0,2 kg

Entorno

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASTA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	11,300 cm
Paquete 1 Longitud	23,500 cm
Paquete 1 Peso	204,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm

Paquete 2 Peso	2,349 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	320
Paquete 3 Altura	71,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	87,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí