



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Supporto condotto sbarre
Nome prodotto	Sbarre in rame
Compatibilità gamma	Linergy sbarre in rame barra colletttrice PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Sbarre in rame laterale barra
Installation description	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm
Corrente ammessa	160 A - sezione trasversale barra distribuzione: 15 x 5 mm 250 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 5 mm 400 A - sezione trasversale barra distribuzione: 32 x 5 mm 630 A - sezione trasversale barra distribuzione: 32 x 8 mm
Corrente nominale ammissibile di breve durata [I _{cw}]	10 KA (1 s) a 160 A per 450 mm tra interasse supporti 20 KA (1 s) a 400 A per 300 mm tra interasse supporti 13 KA (1 s) a 250 A per 450 mm tra interasse supporti 15 KA (1 s) a 400 A per 450 mm tra interasse supporti 15 KA (1 s) a 630 A per 450 mm tra interasse supporti 20 KA (1 s) a 630 A per 300 mm tra interasse supporti 25 KA (0,6 s) a 400 A per 300 mm tra interasse supporti 25 KA (1 s) a 630 A per 300 mm tra interasse supporti
Quantità per confezione	Set da 1
Peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,300 cm
Confezione 1: profondità	23,500 cm
Confezione 1: peso	204,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,349 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	71,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	87,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------