# XALE3

Pulsantiera vuota XAL-E - grigio chiaro - 3 fori - IP54 - PER XB7 Ø22 MM





#### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XALE
Tipo prodotto	Stazione di controllo vuota
Nome dispositivo	XALE
Applicazione prodotto	Per unità di comando e segnalazione XB7 Ø 22 mm
Numero di fori	3 fori
Colore base della cassetta	Grigio chiaro (RAL 7035)
Colore coperchio	Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Ingresso cavo	2 espulsori, capacità di serraggio: 20 mm 6 espulsori per ISO M20
Vendita quantità indivisibile	5
Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529

#### Caratteristiche tecniche

Stile assemblaggio	Per montaggio cliente
Peso prodotto	0,1 kg
Marcatura	CE

#### **Ambiente**

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C
Temperatura ambiente	-2555 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IK	IK05 conforming to EN 50102
Norme di riferimento	EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-1 CEI EN 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5

#### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	15,000 cm
Confezione 1: peso	94,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	8,300 cm
Confezione 2: larghezza	12,200 cm
Confezione 2: profondità	33,400 cm
Confezione 2: peso	549,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	30
Confezione 3: altezza	30,000 cm

Confezione 3: larghezza	30,000 cm	
Confezione 3: profondità	40,000 cm	
Confezione 3: peso	3,677 kg	

# Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) EEU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₽</b> Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	🗗 Informazioni Sulla Fine Della Vita
-	

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

## Dimensioni

in.



- 6 preforati ISO 20.
- 2 preforati per ingresso cavo, capacità massima 20 mm/0.79 pollici 2 asole di fissaggio preforate Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Stazione di controllo XALE con:	c in mm	C in pollici
Pulsante Flash	69	2.72
Pulsante sporgente	71	2.79
Pulsante illuminato	74.5	2.93
Luce pilota	71	2.79
Arresto di emergenza senza chiave	89.5	3.52
Selettore con maniglia standard	84.5	3.33
Commutatore a chiave	100	3,94