DMS M40/or



DMS M40/or

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26064001
Afmetingen: 46,5 x 46,5 x 18,6 mm

Invoerwartel IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, oranje

Afdichtingsbereik 17 - 28 mm

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66

Kleuren

Kleur toebehoren:	reinorange

Afmetingen

Breedte:	46.5 mm
Lengte:	46.5 mm
Hoogte:	18.6 mm
Nominale grootte:	M40
Gewicht:	0.013 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja

Mechanische eigenschappen

Voor wanddiktes max.:	4.5 mm
Voor wanddiktes min.:	1.5 mm
Voor afdichtbereik min.:	17 mm
Voor afdichtbereik max.:	28 mm

Omgevingscondities

plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902632787
ETIM-klasse:	EC000451
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	10

Materiaal

Materiaal toebehoren:	TPE