



### Presentazione

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo prodotto                 | Cartridge                    |
| Nome dispositivo              | C40-800 PV                   |
| Tipo limitatore sovratensioni | Rete distribuzione elettrica |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di scaricatore                             | "tipo2"                               |
| Tecn. limitatore sovratensioni                  | MOV                                   |
| Destinazione prodotti                           | Surge protection device iPRD PV-DC 2P |
| Corrente di scarica nominale                    | 15 kA                                 |
| Massima corrente di scarica                     | 40 kA                                 |
| Tensione massima di funzionamento continuo [Uc] | 800 V DC                              |
| Livello protezione tensione [Up]                | <1,4 kV "tipo2"                       |
| Tensione circuito aperto [Uoc]                  | 666 V                                 |
| Segnalazione locale                             | Bandiera (bianco/rosso)               |
| Installazione                                   | Innesto                               |
| Installazione                                   | Into SPD module                       |
| Passo 9 mm                                      | 2                                     |
| Altezza                                         | 57 mm                                 |
| Larghezza                                       | 18 mm                                 |
| Profondità                                      | 56 mm                                 |
| Peso prodotto                                   | 0,51 kg                               |
| Colore                                          | Bianco (RAL 9003)                     |
| Materiale                                       | PBT (tereftalato di polibutilene)     |
| Tempo di risposta                               | < 25 ns                               |

### Ambiente

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Norme di riferimento        | EN 61643-11<br>IEC 61643-11: 2011 |
| Marchi qualità              | CE                                |
| Grado di protezione IP      | IP20 Lato frontale:               |
| Umidità relativa            | 5...90 %                          |
| Altitudine di funzionamento | 0...2000 m                        |
| Temperatura ambiente        | -25...60 °C                       |
| Temperatura di stoccaggio   | -40...85 °C                       |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 2,3 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 7,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 9,5 cm   |
| Confezione 1: peso               | 75 g     |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 108      |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 9,241 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|