Envolvente

TG PC 3023-11-to



TG PC 3023-11-to

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 20151301
Dimensiones: 302 x 232 x 110 mm

Envolvente, con grado de protección IP66/IP67, Policarbonato, Certificado según UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (resistencia al amoníaco), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas, con cierre rápido

Base: Policarbonato, gris, Tapa: Policarbonato, transparente, Paredes laterales lisas

Incluye:
retenedores antipérdida de la tapa, 4 tornillos de fijación para accesorios.

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66/IP67
UL Type Rating:	12

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	transparente

Dimensiones

Anchura:	302 mm
Longitud:	232 mm
Altura:	110 mm
Peso:	1.0524 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK08
Alineable:	sí
Clase de parte superior:	Tapa
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902996520
Clase ETIM:	EC000261
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4303 (V2A)

Certificados

Marca de conformidad:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)

Accesorios

18200101 - TG ISS - Juego de bisagras interiores

18200201 - TG ABL - Juego de lengüetas de sujeción ext.

18200501 - TG PST2 - Juego de precintado

18601301 - TG MPI-3023 - Placa de montaje

18701301 - TG MPS-3023 - Placa de montaje

19599501 - LFR - Broca escalonada

19728501 - TS 15-283,5 - Carríl DIN

19828501 - NS 35-283,5 - Carríl DIN

26241201 - DAE M12 - Elemento de compensación de presión

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Elemento de aireación AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Elemento de aireación AIR