



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	CU
Tipo prodotto	Condizionatore
Mounting type	Lato
Installation	All'interno lato
Applicazione prodotto	Per contenitore
Installazione	Con viti
Supply Voltage	230 V CA a 50/60 Hz, 1 fase
Rated Power	800 W
Potenza frigorifera	2800 Btu/H 50/60 Hz L35-L35 2320 Btu/h 50/60 Hz L35-L50

Caratteristiche tecniche

Altezza	783 mm
Larghezza	348 mm
Profondità	215 mm
Corrente nominale [In]	2,6 A
Corrente di spunto	10,8 A
Potenza assorbita in W	440 W a 50/60 Hz, L35-L35 490 W a 50/60 Hz, L35-L50
Indice di efficienza energetica	1,9
Tipo di controllo	Controller elettronico
Intervallo regolazione temperatura	20...50 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	Massimo: 50 °C All'interno del contenitore: 20...46 °C All'esterno del contenitore: 20...50 °C
Noise level	65 dB
Pressione	25 bar
Flow rate	Circuito interno: 330 m3/h a 50/60 Hz Circuito esterno: 570 m3/h a 50/60 Hz
Peso prodotto	27 kg
Tipo di gas refrigerante	R134a (0,23 kg)
Type of filter	Filtro circuito esterno opzionale
Tipo di protezione	Protezione termica: T 6 A Protezione da cortocircuito (magnetica):
Materiale	Acciaio inox
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL
Norme di riferimento	DIN 3168
Grado di protezione IP	IP55 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529 IP34 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21,2 cm
Confezione 1: larghezza	34,8 cm
Confezione 1: profondità	78,3 cm
Confezione 1: peso	27,0 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	102,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	197,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------