



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	CU
Product or component type	Koelgroep
Productmontage	Zijkant
Installatie	Binnen zijkant
Bestemming product	Voor kast
Mounting mode	Met schroeven
Voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz, 1 fase
Nominaal vermogen	800 W
Koelvermogen	2800 Btu/H 50/60 Hz L35-L35 2320 Btu/h 50/60 Hz L35-L50

Complementair

Hoogte	783 mm
Breedte	348 mm
Diepte	215 mm
[In] rated current	2,6 A
Inschakelstroom	10,8 A
Maximaal energieverbruik in W	440 W bij 50/60 Hz, L35-L35 490 W bij 50/60 Hz, L35-L50
Energie-efficiëntieverhouding	1,9
Control type	Elektronische regelaar
Temperatuurstelbereik	20...50 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	Maximum: 50 °C In de behuizing: 20...46 °C Buiten de behuizing: 20...50 °C
Geluidsniveau	65 dB
Druk	25 bar
Luchtstroom	Intern circuit: 330 m3/h bij 50/60 Hz Extern circuit: 570 m3/h bij 50/60 Hz
Net weight	27 kg
Koelgastype	R134a (0,23 kg)
Type filter	Optionele externe circuitfilter
Type bescherming	Thermische beveiliging: T 6 A Kortsluitbeveiliging (magnetisch):
Materiaal	Roestvrij staal
Colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Product certifications	UL
Standards	DIN 3168
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit) IP34 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,2 cm
Package 1 Width	34,8 cm
Package 1 Length	78,3 cm
Package 1 Weight	27,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	102,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	197,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.