Boîtier de raccordement du logement pour petits câbles

SVi H 12P-g



SVi H 12P-g

Boîtier de raccordement du logement pour petits câbles
Numéro de produit: 59101301
Dimensions: 150 x 300 x 137 mm

Boîtier de raccordement au réseau, pour les réseaux de courant alternatif 230 V (L-N-PE / L-PEN) selon VDE-AR-N 4100 (boîtier de raccordement domestique pour raccord monophasé), In=25 A, Imax=63 A, équipé de : 1 x élément de sécurité NH00, 1 x borne N, 1 x borne PE, 1 x pont PE-N 10 mm², 1 x logement pour 2 fils
Bornes de raccordement de l'alimentation : Borne à prisme (2,5 - 50 mm² CU, 16 - 50 mm² AL)
Bornes de raccordement de la sortie : Raccord rapide (2x 2,5 - 50 mm² CU)

Couvercle gris

IP65 IK07 400V AC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	150 mm
Longueur:	300 mm
Hauteur:	137 mm
Poids:	1.6454 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK07

Conditions ambiantes

Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902369867
Classe ETIM:	EC000248
Numéro de tarif des douanes:	85369095

Sales Information

Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
Marque de contrôle:	VDE (DIN 0660-505)

Accessoires

59341601 - PVK 416 - Barrette à bornes 1 pôle, 4x16 mm²

Glande du câble

