



Principal

Gama de producto	Compact NS100...630 Masterpact NT NSX400...630 Compact NS630b...1600 Masterpact NW NSX100...250
Tipo de producto o componente	Interface and control unit ((*))
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de enclavamiento
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS interruptor automático Compact Compact NSX interruptor automático Masterpact Masterpact NT interruptor automático Masterpact Masterpact NW interruptor automático
Nombre abreviado del equipo	ACP + BA
[Us] Tensión nominal de alimentación	380...415 V AC en 50/60 Hz 440 V AC en 60 Hz

Complementario

Modo de funcionamiento	Operación automática Parada (fuente normal y de reemplazo apagada) Operación forzada en fuente de reemplazo Operación forzada en fuente normal
Dispositivo enclavado	Masterpact NW Masterpact NT NSX100...250 Compact NS630b...1600 NSX400...630 Compact NS100...630
Modos de selección	Disyuntor en N Disyuntor en R
Función de prueba	Al abrir o interruptor automático P25M que suministra el controlador
Función complementaria	Transferencia voluntaria alimentación reemplazo (p.e. comandos manejo energía) Contacto adicional: transferencia a fuente reemplazo sólo si cierre de contacto
Señalizaciones en local	Act Disparo de avería Desactivado
Tipo de entrada	Contactos personalizados orden voluntaria para transferir a fuente R
Tipo de salida	Contactos personalizados, estado 1 indicación de funcionamiento en modo automático o de parada
[Ith] Corriente térmica convencional	8 A

[le] Corriente nominal de empleo	AC-12, estado 1 4 A AC 440 V AC-12, estado 1 5 A AC 380/415 V AC-12, estado 1 8 A AC 110 V AC-12, estado 1 8 A AC 220/240 V AC-12, estado 1 8 A AC 24 V AC-12, estado 1 8 A AC 48 V AC-13, estado 1 6 A AC 110 V AC-13, estado 1 6 A AC 220/240 V AC-13, estado 1 7 A AC 24 V AC-13, estado 1 7 A AC 48 V AC-14, estado 1 4 A AC 110 V AC-14, estado 1 4 A AC 220/240 V AC-14, estado 1 5 A AC 24 V AC-14, estado 1 5 A AC 48 V AC-15, estado 1 3 A AC 220/240 V AC-15, estado 1 4 A AC 110 V AC-15, estado 1 5 A AC 24 V AC-15, estado 1 5 A AC 48 V DC-12, estado 1 0,4 A corriente continua 250 V DC-12, estado 1 0,6 A corriente continua 110 V DC-12, estado 1 2 A corriente continua 48 V DC-12, estado 1 8 A corriente continua 24 V DC-13, estado 1 2 A AC 24 V
Compatibilidad del producto	Compact NSX100...250 ((*)) Compact NS630b...1600 ((*)) Compact NSX400...630 ((*))

Entorno

Normas	IEC 947-5-1
Grado de protección IP	IP20 conectores: conforming to EN 60529 IP40 frontal: conforming to EN 60529 IP30 lateral: conforming to EN 60529
Grado de protección IK	Frontal, estado 1 IK07 acorde a H

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,6 cm
Paquete 1 Ancho	16,5 cm
Paquete 1 Longitud	27,9 cm
Paquete 1 Peso	3,892 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------